

## Blazer Quilts - Product information

The Blazer Quilts are a quilted version of our felted Blazer wool fabric, with foam backing and wadding forming the density of the quilt. Lighter shades are stitched with white thread and darker shades are stitched with black thread to create a Channel or Hourglass style pattern.

### Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Netherlands:	+31 7361 25120
USA:	+1 616 288 0655
China:	+ 86 (0) 21 6133 1812

[www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com)



## Technical information

### UK

#### Composition

100% Virgin Wool.  
Non metallic dyestuffs

#### Width

133cm minimum

#### Weight

665g/m<sup>2</sup> ±5% (930g/lin.m ±5%)

#### Abasion Resistance\*

Heavy duty / 5 year guarantee  
Independently certified to ≥50,000  
Martindale cycles

#### Flammability

BS EN 1021 - 1 (cigarette)  
BS EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m<sup>3</sup> foam)

Note: Flammability performance is dependent on foam used.

#### Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

#### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

\*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >20,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 5 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

**Note:** Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Zusammensetzung

100% Schurwolle.  
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

#### Breite

133cm nutzbare Breite

#### Gewicht

665g/m<sup>2</sup> ±5% (930g/ld.M ±5%)

#### Scheuerfestigkeit\*

Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie  
Extern zertifiziert mit ≥50,000  
Scheuertouren Martindale

#### Feuersicherung

BS EN 1021 - 1 (Zigarettentest)  
BS EN 1021 - 2 (Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m<sup>3</sup> mousse)

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

#### Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

#### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

\*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50.000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >20.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 5 Jahre Garantie ( Details auf Anfrage ).

Eine optimale Nahtaurerelssfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

**Wichtig:** Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Composition

100% Laine Vierge.  
Teintures non métalliques

#### Largeur

133cm minimum

#### Poids

665g/m<sup>2</sup> ±5% (930g/m.l ±5%)

#### Résistance à l'abrasion\*

Usage intense / garantie 5 ans. Certificat indépendant ≥50 000 cycles Martindale

#### Flammabilité

BS EN 1021 - 1 (cigarette)  
BS EN 1021 - 2 (allumette)  
BS 7176 Low Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m<sup>3</sup> Schaum)

Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

#### Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

#### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

\*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une Large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificate indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >20,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance d'un tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 5 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

**Remarque:** une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Composición

100% Lana Virgen.  
Tintes no metálicos

#### Ancho

133cm mínimo

#### Peso

665g/m<sup>2</sup> ±5% (930g/lin.m ±5%)

#### Resistencia a la abrasión\*

Garantía de 5 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

#### Inflamabilidad

BS EN 1021 - 1 (cigarrillo)  
BS EN 1021 - 2 (cerilla)  
BS 7176 Low Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m<sup>3</sup> foam)

Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado

#### Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

#### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

\*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >20,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 5 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

**Nota:** las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



### Silverdale

Hourglass QZH28 (White thread)  
Channel QZC28 (White thread)



### St Andrews

Hourglass QZH86 (White thread)  
Channel QZC86 (White thread)



### Handcross

Hourglass QZH63 (Black thread)  
Channel QZC63 (Black thread)



### Banbridge

Hourglass QZH32 (Black thread)  
Channel QZC32 (Black thread)



### Glenalmond

Hourglass QZH62 (Black thread)  
Channel QZC62 (Black thread)



### Napier

Hourglass QZH08 (Black thread)  
Channel QZC08 (Black thread)



### Plymouth - Hourglass

Hourglass QZH1R (White thread)  
Channel QZC1R (White thread)



### Silcoates - Channel

Hourglass QZH30 (Black thread)  
Channel QZC30 (Black thread)



Objekteinrichtungen Hagemann GmbH  
Singscheider Weg 15 - 45257 Essen

Telefon: 0201 / 615 88 33 33 - Telefax: 0201 / 615 88 33 34 - Mobil: 0157 / 863 69 365 -  
info@objekteinrichtungen-shop.de