




**Aruba**  
YS108



**Adobo**  
YS165




**Tortuga**  
YS168



**Sandstorm**  
YS071



**Bridgetown**  
YS102



**Manado**  
YS166



**Belize**  
YS105




**Lobster**  
YS076



**Nougat**  
YS091



**Diablo**  
YS101



**Solano**  
YS072



**Panama**  
YS079



**Jamaica**  
YS027



**Nicobar**  
YS158



**Calypso**  
YS106



**Tokara**  
YS136



**Bounty**  
YS086



**Tarot**  
YS084




**Tobago**  
YS030



**Madura**  
YS156



**Apple**  
YS096




**Orchilla**  
YS167



**Rum**  
YS173




**Arecibo**  
YS174




**Marianna**  
YS157



**Steel**  
YS095




**Campeche**  
YS074



**Parasol**  
YS073



**Slip**  
YS094




**Lombok**  
YS159




**Tonga**  
YS160



**Buru**  
YS170



**Blizzard**  
YS081



**Bluebell**  
YS097



**Martinique**  
YS004



**Mauve**  
YS069



**Windjammer**  
YS047



**Montserrat**  
YS011



**Osumi**  
YS171



**Krabi**  
YS141



**Honeymoon**  
YS035



**Scuba**  
YS082



**Curacao**  
YS005



**Bluefield**  
YS021



**Appledore**  
YS077



**Twister**  
YS083



**Sombrero**  
YS046



**Ocean**  
YS100



**Navassa**  
YS162



**Cayman**  
YS024



**Andaman**  
YS144



**Taboo**  
YS045



**Flores**  
YS161



**Bonaire**  
YS172



**Padang**  
YS145



**Leeward**  
YS164



**Arawak**  
YS016



**Costa**  
YS026



**Havana**  
YS009

## Xtreme - Product information

Xtreme is a modern crepe weave fabric made from 100% recycled polyester, diverting waste from landfill and saving virgin raw materials. Its stretch properties, coupled with inherent flame resistance, durability and non-pilling properties make Xtreme an ever popular fabric for task seating.

Xtreme is certified to the EU Ecolabel.



Objekteinrichtungen Hagemann GmbH  
Singscheider Weg 15 - 45257 Essen  
Telefon: 0201 / 615 88 33 33 - Telefax: 0201 / 615 88 33 34  
Mobil: 0157 / 863 69 365  
info@objekteinrichtungen-shop.de



## Technical information

### UK

**Composition**  
100% Recycled Flame Retardant Polyester.  
Non metallic dyestuffs.

### Environmental

Made from 100% recycled polyester.  
Certified to the EU Ecolabel.

### Width

140cm minimum

### Weight

310g/m<sup>2</sup> ±5% (435g/lin.m ±5%)

### Abrasion Resistance\*

Heavy duty / 10 year guarantee  
Independently certified to ≥100,000  
Martindale cycles

### Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
DIN 4102 B1  
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1  
NF D 60-013

*Note: Flammability performance is dependent on foam used.*

### Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

### Cleaning

Washable to 60°C. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

\*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

### D

**Zusammensetzung**  
100% Recyceltes schwerentflammbares Polyester.  
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.

### Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recycelten Polyester.  
Nach Zertifikat EU Ecolabel.

### Breite

140cm nutzbare Breite

### Gewicht

310g/m<sup>2</sup> ±5% (435g/ffd.M ±5%)

### Scheuerfestigkeit\*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie  
Extern zertifiziert mit ≥100,000  
Scheuertouren Martindale

### Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettestest)  
EN 1021 - 2 (Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
DIN 4102 B1  
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1  
NF D 60-013

*Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab*

### Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

### Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

\*die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie ( Details auf Anfrage ).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

### F

**Composition**  
100% Polyester retardateur de flamme recyclé.  
Teintures non métalliques.

### Écologique

Fabriqué d'un polyester 100% recycle avec le certificat EU Ecolabel.

### Largeur

140cm minimum

### Poids

310g/m<sup>2</sup> ±5% (435g/m.l ±5%)

### Résistance à l'abrasion\*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

### Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (allumette)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
DIN 4102 B1  
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1  
NF D 60-013

*Note: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.*

### Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

### Nettoyage

Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement

\*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une Large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificate indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance de tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

### ES

**Composición**  
100% Resistente al fuego Poliéster Reciclado.  
Tintes no metálicos.

### Ambiental

Hecho de 100% de poliéster reciclado.  
Certificado con EU Flower.

### Ancho

140cm mínimo

### Peso

310g/m<sup>2</sup> ±5% (435g/lin.m ±5%)

### Resistencia a la abrasión\*

Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

### Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)  
EN 1021 - 2 (cerilla)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
DIN 4102 B1  
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1  
NF D 60-013

*Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado.*

### Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

### Limpieza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

\*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindal está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.